


LEGENDA:
STÁVAJÍCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ



KLAD LISTU:

1.Díl

2.DÍL

KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
PLYNOVOD STL
VEDENÍ SPOJE
ELEKTRO NADZEMNÍ NN
VODOVOD

PODZEMNÍ VEDENI JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ
PODMINKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTYČEN
PODZEMNÍCH VEDENI A OZNAČENÍ ZAČÁTKU STAVBY
JEJICH SPRÁVCŮM!

Zákres mapy KN je pouze orientační.
Pro přesné určení majetkoprávních vztahů
je potřebné hranice v terénu vytyčít.

[illegible]

VYTYČENÍ: (STÁTNÍ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK)

	X	Y
ZU	1 045 387,59	648 184,55
VB1	1 045 389,41	648 188,21
VB2	1 045 402,71	648 212,54
VB3	1 045 480,91	648 326,64
VB4	1 045 531,86	648 395,75
KU	1 045 560,93	648 435,19
B1	1 045 477,33	648 317,43
B2	1 045 493,21	648 305,61
B3	1 045 494,96	648 302,26

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | POZICEKOVÁ HRANICE DLE MAPY KN – VLASTNICKÁ |
|  | HRANÝ OPRAV |
|  | OPRAVA ZVINOČENÉ KŘITU KOI II V TL. 4 o KČP16+ v průměru tl. 5 CM |
|  | OPRAVA KOMINKOVÉ VOZIDLOVNÉ – KŘIT ZVINE |
|  | KRAJNICE – R-MATERIAL 40-32 V TL. 30 CM |
|  | OPRAVA CHODNIKU SE ZESILNOU KONSTRUKCÍ – KŘIT BETONOVÁ DLAŽBA |
|  | CHODNIK – KŘIT BETONOVÁ DLAŽBA |
|  | PŘEJÍZDNY CHODNIK – KŘIT BETONOVÁ DLAŽBA |
|  | OPRAVA VJEZDU – KŘIT BETONOVÁ DLAŽBA |
|  | OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY – KŘIT BETONOVÁ ZATVÁRKOVANÁ DLAŽBA |
|  | OPRAVA ZPEVNĚNÍ CESTY PRO KONTEJNERY – KŘIT BETONOVÁ DLAŽBA |
|  | ZELEN – ODHUSOVANÝ V TL. 150 MM + OŠETŘÍ TRAVNÍ SEMENEM |
|  | VÁROVNÝ PÁS PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM |
|  | SMĚR ODSTOUPKY VOZIDY |
|  | SKLADOVNÍK |
|  | VÝŠKOVÉ KOTY – NAKRÝH |
|  | PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ |
|  | ULIČNÍ VPUSTI |

[illegible]